

«Заслон 2»

Калитка с СББ и противоподкопом



СТВФ.425711.011-01

НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка с СББ и противоподкопом «Заслон 2» предназначена для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем подкопа и перелеза.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух опор калитки, створки, а также сварного противоподкопного полотна, располагаемого ниже уровня земли между опорами
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- опоры оснащены насадками для крепления спирального барьера безопасности (СББ)
- калитка оснащена накладным замком и СББ
- комплект калитки снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор калитки – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- наличие спирального барьера безопасности и противоподкопного заграждения
- калитка открывается внутрь, петли расположены с правой стороны
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Калитка в сборе	1 шт.
✓ Замок накладной электромеханический Cisa - 11.630.60.2	1 шт.
✓ Ручка-скоба	1 шт.
✓ СББ диаметр витка 600 мм	1,3 п. м.
✓ Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	1 п. м.
✓ Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная, ГОСТ 3282-74	6 п. м.
✓ Комплект крепежный «V-образный» для СББ	2 к-та
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема калитки, мм	1000
Высота калитки над уровнем земли с учетом СББ, мм	2725
Габаритные размеры противоподкопного ограждения (ВхШ), мм	500x1200
Размер ячейки полотна калитки, мм	50x200
Диаметр прутка полотна калитки, мм	5
Диаметр СББ, мм	600
Диапазон рабочих температур, °С	от –60 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru