

«Заслон 2,5»

Калитка



СТВФ.425711.010

НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка «Заслон 2,5» предназначена для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух опор калитки и створки
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- калитка оснащена накладным замком
- комплект калитки снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор калитки – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- калитка открывается внутрь, петли расположены с правой стороны
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Калитка в сборе	1 шт.
✓ Замок накладной электромеханический Cisa - 11.630.60.2	1 шт.

Наименование	Кол-во
✓ Ручка-скоба	1 шт.
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема калитки, мм	1025
Высота калитки над уровнем земли, мм	2635
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Диапазон рабочих температур, °С	от –60 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru