

# «Заслон 2»

## Калитка с СББ



СТВФ.425711.011

### НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка с СББ «Заслон 2» предназначена для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем перелеза.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

### ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух опор калитки и створки
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- опоры оснащены насадками для крепления спирального барьера безопасности (СББ)
- калитка оснащена накладным замком и СББ
- комплект калитки снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор калитки – бетонирование

### ОСОБЕННОСТИ

- наличие спирального барьера безопасности
- калитка открывается внутрь, петли расположены с правой стороны
- высококачественное антикоррозионное покрытие

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Калитка в сборе	1 шт.
✓ Замок накладной электромеханический Cisa - 11.630.60.2	1 шт.
✓ Ручка-скоба	1 шт.
✓ СББ диаметр витка 600 мм	1,3 п. м.
✓ Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	1 п. м.
✓ Струна диаметр 2,5 мм, оцинкованная, ГОСТ 3282-74	6 п. м.
✓ Комплект крепежный «V-образный» для СББ	2 к-та
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема калитки, мм	1000
Высота калитки над уровнем земли с учетом СББ, мм	2725
Размер ячейки полотна калитки, мм	50x200
Диаметр прутка полотна калитки, мм	5
Диаметр СББ, мм	600
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
www.stilsoft.ru