

Комплект крепления заграждения 2,0

СТВФ.305622.016-04

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект крепления заграждения 2,0 предназначен для крепления элементов заграждения к вертикальной опоре высотой 2 м.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры ограждения, фиксатора и всех необходимых крепежных и монтажных элементов
- тип установки опоры – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Фиксатор	4 шт.
✓ Опора заграждения	1 шт.
✓ Болт М8х35 мм, цинк, полная резьба, DIN 933	4 шт.

Наименование	Кол-во
✓ Шайба С. 8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	4 шт.
✓ Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4 шт.
✓ Заглушка для отверстия 24-27 мм. в листовом металле	4 шт.
✓ Заглушка пластиковая внутренняя 60х60 мм	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Сечение столба опоры, мм	60х60х3
Высота столба опоры, мм	2000
Диапазон рабочих температур, °С	от –50 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru