


«Заслон 4x2,5»

Секция ограждения угловая



СТВФ.425711.240

НАЗНАЧЕНИЕ

Секция ограждения угловая «Заслон 4x2,5» предназначена для обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры ограждения и двух сварных панелей, имеющих четыре V-образных изгиба по полотну
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами, позволяющими присоединить к опоре следующую секцию под углом 90°
- тип установки опоры – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Панель-5 2,03x2,40	2 шт.
✓ Опора заграждения 4,0	1 шт.
✓ Зажим угловой	8 шт.
✓ Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
✓ Зажим соединительный	4 шт.
✓ Комплект упаковки	1/28 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры секции над уровнем земли (ВхШ), мм	4000x2500
Габаритные размеры панели (ВхШ), мм	2030x2400
Размер ячейки секции, мм	50x200
Диаметр прутка секции, мм	5
Сечение столба опоры, мм	80x80x3
Диапазон рабочих температур, °С	от –50 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru