

**Секция ограждения угловая с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5»  
ЭТИКЕТКА  
СТВФ.425711.220ЭТ**

**1. Основные сведения об изделии**

Секция ограждения угловая с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5»  
СТВФ.425711.220 № 0000

\_\_\_\_\_ заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Секция ограждения угловая с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5» предназначена для ограждения режимных объектов и устанавливается на углах поворота ограждения. Для придания ограждению дополнительных защитных функций нижняя часть секции находится ниже уровня земли обеспечивая противоподкопное ограждение. Секция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры секции над уровнем земли – 2400x2500 мм;
- диаметр прутка секции – 5 мм;
- сечение столба опоры – 80x80x3 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

**2. Комплектность**

Панель-5 2,83x2,40 СТВФ.301412.077	1 шт.
Опора ограждения СТВФ.746621.336-01	1 шт.
Зажим угловой 80 СТВФ.301536.015	5 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Скрутка диаметр 1,6 мм оцинкованная	0,8 п.м
Комплект упаковки СТВФ.425975.004	1/56 шт
Этикетка	1 экз.

**3. Сведения об упаковке**

Секция ограждения угловая с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5» СТВФ.425711.220 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ Личная подпись

\_\_\_\_\_ Расшифровка подписи

М. П.

\_\_\_\_\_ год, месяц, число.

#### 4. Свидетельство о приемке

Секция заграждения угловая с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5» СТВФ.425711.220 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

Личная подпись

Расшифровка подписи

Представитель Заказчика

МП \_\_\_\_\_

Личная подпись

Расшифровка подписи

#### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

#### Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковая, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: [info@stilsoft.ru](mailto:info@stilsoft.ru)

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.