

**Секция ограждения угловая с противоподкопом «Заслон 6х2,5»
ЭТИКЕТКА
СТВФ.425711.235ЭТ**

1. Основные сведения об изделии

Секция ограждения угловая с противоподкопом «Заслон 6х2,5»
СТВФ.425711.235 № 0000

_____ заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Секция ограждения угловая с противоподкопом «Заслон 6х2,5» предназначена для ограждения режимных объектов и устанавливается на углах поворота ограждения. Для придания ограждению дополнительных защитных функций нижняя часть секции находится ниже уровня земли обеспечивая противоподкопное ограждение. Секция изготавливается в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- габаритные размеры секции уровнем земли – 6000х2500 мм;
- диаметр прутка секции – 5 мм;
- сечение столба опоры – 80х80х3 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Опора ограждения 4,0 СТВФ.746621.337	1 шт.
Опора ограждения СТВФ.746621.338-01	1 шт.
Панель-5 2,03х2,40 СТВФ.301412.016	2 шт.
Панель-5 2,43х2,40 СТВФ.301412.074	1 шт.
Зажим угловой 80 СТВФ.301536.002	12 шт.
Зажим соединительный СТВФ.301536.010	8 шт.
Полумуфта СТВФ.302624.001	2 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Болт М8-6gx30.48.019 ГОСТ 7805-70	8 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8 шт.
Шайба С.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78	8 шт.
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	0,8 п.м
Комплект упаковки СТВФ.425975.007	1/56 шт
Этикетка	1 экз.

3. Сведения об упаковывании

Секция заграждения угловая с противоподкопом «Заслон 6х2,5» СТВФ.425711.235 упакована ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

4. Свидетельство о приемке

Секция заграждения угловая с противоподкопом «Заслон 6х2,5» СТВФ.425711.235 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

Представитель Заказчика

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неоттапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.