

Ворота распашные двухстворчатые

«Заслон 2,4х4»

ЭТИКЕТКА

СТВФ.425711.246ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Ворота распашные двухстворчатые «Заслон 2,4х4» СТВФ.425711.246
№ 0000

_____ заводской номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) _____

Ворота распашные двухстворчатые «Заслон 2,4х4» предназначены для ограждения режимных объектов. Ворота изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304 группы 1.10.

Основные технические характеристики:

- ширина проема ворот – 4000 мм;
- высота над уровнем земли – 2400 мм;
- сечение столба опоры – 160х160х4 мм;
- диапазон рабочих температур – от -50°С до +50°С.

2. Комплектность

Створка ворот СТВФ.301231.073	1 шт.
Створка ворот СТВФ.301231.073-01	1 шт.
Опора с табличкой СТВФ.301329.132	1 шт.
Опора под петли СТВФ.301329.049-01	1 шт.
Упор ворот СТВФ.304279.002	1 шт.
Комплект крепления ограждения 2,4 СТВФ.305622.076-01	1 к-т.
в составе:	
Фиксатор СТВФ.301629.005	5 шт.
Опора ограждения 60 СТВФ.746621.547-01	1 шт.
Болт М8-6g х 25.48.019 ГОСТ 7805-70	4 шт.
Шайба С. 8.01.10.016 ГОСТ 11371-78	4 шт.
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4 шт.
Заглушка для отверстия 24-27 мм. в листовом металле	4 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 60х60 мм	1 шт.
Комплект монтажных частей распашных ворот 4м СТВФ.425971.042	1 к-т.
в составе:	
Кронштейн СТВФ.301568.066	2 шт.
Накладка створки СТВФ.745445.001	4 шт.
Накладка опоры СТВФ.745583.001	4 шт.

Болт М8х20 DIN 933 нерж. сталь А2	4 шт.
Болт М18х65 DIN 931 А2 (нерж)	4 шт.
Болт откидной DIN 444 В, М20х100 нерж. сталь А2	4 шт.
Гайка М18 DIN 934 А2 (нерж)	4 шт.
Гайка М20 DIN 439 А2 (нерж, низк)	4 шт.
Гайка М 20 DIN 934 А2 (нерж)	4 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 160х160 мм	2 шт.
Саморез для крепления стальных профилей HD-R 4,2×16, RAL6005	20 шт.
Шайба DIN 125 М8 нерж А2 ГОСТ 11371-78	4 шт.
Шайба М18 DIN 433 А2 (нерж)	12 шт.
Шайба М20 DIN 433 А2 (нерж)	8 шт.
Шайба пружинная М 18 DIN 127 В А2 (нерж)	4 шт.
Шайба пружинная М 20 DIN 127 В А2 (нерж)	4 шт.
Упаковка СТВФ.321519.003	1 шт.
Этикетка	1 экз.

3. Сведения об упаковывании

Ворота распашные двухстворчатые «Заслон 2,4х4» СТВФ.425711.246 упакованы ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

М. П.

год, месяц, число.

4. Свидетельство о приемке

Ворота распашные двухстворчатые «Заслон 2,4х4» СТВФ.425711.246 изготовлен (а) и принят (а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан (а) годным (ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

Личная подпись

Расшифровка подписи

Представитель Заказчика

МП _____

Личная подпись

Расшифровка подписи

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1 Назначенный срок службы 20 лет.

5.2 Гарантийный срок хранения в заводской консервации и упаковке 48 месяцев.

5.3 Средний срок сохраняемости в неотапливаемых помещениях без переконсервации 36 месяцев.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты поставки изделия.

5.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделие безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем при условии сохранности этикетки в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

Предприятие-изготовитель:

ООО «Основа Безопасности» 355042,

Россия, г. Ставрополь, ул. Васильковская, 29

Юридический адрес: 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Ковалева, 19

тел.: +7 (8652) 52-44-44, факс: +7 (8652) 52-88-88

e-mail: info@stilsoft.ru

www.stilsoft.ru



Разработано ООО «Стилсофт»
© «Стилсофт». Все права защищены.